

Productinformatieblad

Specificaties



C60 - circuit breaker - C60N - 4P - 40A - B curve

SE-24107

⚠ Niet meer leverbaar sinds: 2 dec 2020

⚠ Niet meer leverbaar

Hoofd

Range Of Product	C60
Range	Multi 9
Product Name	C60
Product Or Component Type	Miniatuur vermogensschakelaar
Device Short Name	C60N
Device Application	Distributie
Poles Description	4P
Number Of Protected Poles	4
Neutral Position	Links
[In] Rated Current	40 A bij 30 °C
Network Type	AC
Trip Unit Technology	Thermisch-magnetisch
Curve Code	B
Suitability For Isolation	Ja conform aan IEC 60947-2

Complementair

Magnetic Tripping Limit	3...5 x In
Limitation Class	3 conform aan IEC 60898
Contact Position Indicator	Ja
Control Type	Omschakelen
Local Signalling	AAN/UIT indicatie
Mounting Mode	Clip-on
Mounting Support	35 mm symmetrische DIN-rail
Aantal Modules Van 9 Mm	8
Height	81 mm
Width	72 mm
Depth	73 mm
Net Weight	0,48 kg
Mechanical Durability	20000 cycles
Aansluitingen - Aansluitklemmen	Tunnelaansluitklemmen25 mm ² flexibel Tunnelaansluitklemmen35 mm ² stijf

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Tightening Torque	3,5 N.m
Earth-Leakage Protection	Apart blok

Omgeving

Standards	IEC 60898 EN/IEC 60947-2
Tropicalisation	2 conform aan IEC 60068-1
Relative Humidity	95 % bij 55 °C
Operating Altitude	2000 m
Ambient Air Temperature For Operation	-25...60 °C
Ambient Air Temperature For Storage	-40...70 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	8,5 cm
Package 1 Width	7,2 cm
Package 1 Length	7,3 cm
Package 1 Weight	0,476 kg